



ЛМЗ РостЛюк

Литейно-механический завод

ООО ЛМЗ «РостЛюк» ИНН 6168105935 КПП 616501001
Юр. адрес: 344016, г.Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 162/50, ком 1.
р/с 40702810406000000821 (банк) ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015762 к/с 30101810100000000762

Адрес погрузки: Ростовская область, Чалтырь,
ул. Ростовская 53

8 (977) 099-62-63

8(863) 333-91-01

email: info@ros-lyuk.ru

www.ros-lyuk.ru

ЛЮКИ 10.02.2026						
Наименование	Диаметр	Диаметр	Толщина	Вес	Цена до 50 штук/ от 50 штук	ФОТО
ЛЕГКАЯ СЕРИЯ						
Люк легкий (К,В, Д, ТС, ТСОД) Тип Л (А15) 1-60 (нагрузка 1.5тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	58	5660	
Люк легкий (К,В, Д, ТС, ТСОД) Тип Л (А15) 2-60 с запорным устройством (нагрузка 1.5тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	58	6984	
Люк легкий усиленный (К,В) Тип ЛУ (А30) 1-60 (нагрузка 3 тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	58	5815	
Люк легкий усиленный (К,) Тип ЛУ (А30) 2-60 с запорным устройством (нагрузка 3 тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	58	6845	

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ						
Люк канализационный средний (К, В, Д, ТС) Тип С (В125) 1-60 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-19	Корпус Ø745	Крышка Ø620	80	65	7218	
Люк канализационный средний (К, ТС) Тип С (В125) 2-60 С запорным устройством (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-19	Корпус Ø745	Крышка Ø620	80	65	8269	
ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ						
Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС, Г, КК, МГ, ТСОД, ГТС) Тип Т (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	100	98	9130	
Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) 2-60 С запорным устройством (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	100	98	10640	
Люк тяжелый 2-ушка (4-ушка) (К,В, Д, ТС, Г, КК, МГ, ТСОД, ГТС) Тип Т (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	80	94	8730	
Люк тяжелый 4-ушка (К) Тип Т (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	100	98	9290	

Люк тяжелый 4-ушка (К) Тип Т (С250) 2-60 С запорным устройством (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	100	98	10320	
ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ						
Люк тяжелый магистральный (К,В) Тип ТМ (Д400) 1-60 (нагрузка 40 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø870	Крышка Ø646	120	140	под заказ	
ЛЮКИ ГТС						
Люк телефонный ГТС легкий (А15) (нагрузка 1,5 тонны) ГОСТ 8591-76	Корпус Ø780	Крышка Ø666	75	82	7950	
Люк телефонный тяжелый ГТС ГОСТ 8591-76	Корпус Ø850	Крышка Ø686	110	140	12730	
Стальная крышка люка ГТС	Ø615		5		1750	
ДОЖДЕПРИЕМНИКИ						
Дождеприемник ДБ1 (В125) 2-78*36 торцевое прилегание (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 950*490* 100	Проем 780*360	100	120	11400	

Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-78*36 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 950*490* 100	Проем 780*360	100	120	11400	
Дождеприемник ДМ (С250) 2-80*60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 800*600* 100	Решетка 780*480	100	105	8800/ 8600	
Дождеприемник ДМ2 (С250) 2-31*49 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 649*459* 91	Решетка 507*331 *40	91	58	7130	
Дождеприемник ДБ 2 (В125) 1-60 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø 840	Решетка Ø647	100	98	10950	
Дождеприемник ДМ 2 (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø 850	Решетка Ø645	100/ 88	104	11530	
ЛЮКИ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ						
Люк полимерно-песчаный квадратный тип Л (А30) (нагрузка 3 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус 660*660	Крышка 590*590	60/ 35	25	1275/ 1170	
Люк полимерно-песчаный квадратный тип Л (А15) (нагрузка 1,5 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус 650*650	Крышка 580*580	60/ 20	21	1350/ 1240	
Люк полимерно-песчаный тип Л (А15) (нагрузка 1,5 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 576	60/ 20	18	1070/970	

Люк полимерно-песчаный тип Л (А30) (нагрузка 3 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 576	60/ 30	23	1270/ 1170	
Люк полимерно-песчаный тип С (нагрузка 7 тонн) (черный)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 600	100/ 40	36	1680/ 1590	
Люк полимерно-песчаный тип С (нагрузка 12,5 тонн) (черный)	Корпус Ø 780	Крышка Ø 645	120/ 45	55	2100/ 2000	
Люк полимерно-песчаный тип Т (нагрузка 15 тонн) (черный)	Корпус Ø 780	Крышка Ø 645	120/ 65	65	2200/ 2065	
Люк полимерно-песчаный тип ТМ (С 250) (нагрузка 25 тонн) (черный)	Корпус Ø 780	Крышка Ø 645	120/ 85	72	3070/ 2970	
Люк полимерно-песчаный тип Л (А30) ГТС (нагрузка 3 тонны)	Корпус Ø 770	Крышка Ø 630	120/ 40	43		
Люк полимерно-песчаный тип Т (С250) ГТС (нагрузка 12,5 тонны)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 630	120/ 60	59		

Ковер газовый большой 390 мм	7650
Ковер газовый малый 235мм	3558
Консоли для кабельных колодцев ККЧ1 (ГОСТ 8850-80)	300
Консоли для кабельных колодцев ККЧ2 (ГОСТ 8850-80)	520
Консоли для кабельных колодцев ККЧ3 (ГОСТ 8850-80)	698
Консоли для кабельных колодцев ККЧ4 (ГОСТ 8850-80)	1100
Консоли для кабельных колодцев ККЧ6 (ГОСТ 8850-80)	1680