



ЛМЗ РостЛюк

Литейно-механический завод

ООО ЛМЗ «РостЛюк» ИНН 6168105935 КПП 616501001
Юр. адрес: 344016, г.Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 162/50, ком 1.
р/с 40702810406000000821 (банк) ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» Г.
РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015762 к/с 30101810100000000762
Адрес погрузки: Ростовская область, Чалтырь,
ул. Ростовская 53

8(863) 333-91-01

email: info@ros-lyuk.ru

sale@ros-lyuk.ru

www.ros-lyuk.ru

ЛЮКИ 09.01.2024

Наименование	Диаметр	Диаметр	Толщина	Вес	Цена до 50 штук/ от 50 штук	ФОТО
ЛЕГКАЯ СЕРИЯ						
Люк легкий (К,В, Д, ТС) Тип Л (А15) 1-60 (нагрузка 1.5тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	55	6120/ 5920	
Люк легкий (К,В, Д, ТС) Тип Л (А15) 2-60 с запорным устройством (нагрузка 1.5тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	58	7400/ 7200	
Люк легкий усиленный (К,В) Тип ЛУ (А30) 1-60 (нагрузка 3 тонны) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø740	Крышка Ø620	55	60	6270/ 6070	
СРЕДНЯЯ СЕРИЯ						
Люк канализационный средний (К, В, Д, ТС) Тип С (В125) 1-60 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-19	Корпус Ø745	Крышка Ø620	80	65	7780/ 7580	

Люк канализационный средний (К, ТС) Тип С (В125) 2-60 С запорным устройством (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-19	Корпус Ø745	Крышка Ø620	80	65	8790/ 8590	
ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ						
Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС, Г) Тип Т (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	100	98	9650/ 9450	
Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) 2-60 С запорным устройством (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	100	98	11100/ 10900	
Люк тяжелый 4-ушка (К) Тип Т (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø840	Крышка Ø648	100	98	9760/ 9560	
Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) 1-60 В комплекте шнур L-2010мм (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø850	Крышка Ø645	100/ 88	104	под заказ	
Люк тяжелый 2-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) 2-60 В комплекте шнур L-2010мм С запорным устройством (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø850	Крышка Ø645	100/ 88	104	под заказ	

Люк тяжелый 4-ушка (К,В, Д, ТС) Тип Т (С250) (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø860/760	Крышка Ø652	110/ 80	108	10360/ 10160	
ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ						
Люк тяжелый магистральный (К,В,) Тип ТМ (Д400) 1-60 (нагрузка 40 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø870	Крышка Ø646	120	140	под заказ	
ПЛАВАЮЩИЕ ЛЮКИ						
Люк тяжелый плавающего типа (К,В) Тип Т (С250) 1-9-60 (в комплекте резиновая прокладка, кольцо опорное) (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-99	Корпус Ø850	Крышка Ø650	170/ 88	170	под заказ	
Люк тяжелый магистральный плавающего типа (К,В) Тип ТМ (Д400) 1-60 (в комплекте резиновая прокладка, кольцо опорное) (нагрузка 40 тонн) ГОСТ 3634-99	Корпус Ø850	Крышка Ø646	170/ 75	195	под заказ	
ЛЮКИ ГТС						
Люк телефонный ГТС легкий (А15) (нагрузка 1,5 тонны) ГОСТ 8591-76	Корпус Ø780	Крышка Ø666	75	82	8500/ 8300	

Люк телефонный тяжелый ГТС ГОСТ 8591-76	Корпус Ø850	Крышка Ø686	110	140	13100/ 12900	
Стальная крышка люка ГТС	Ø615		5		1850	
ДОЖДЕПРИЕМНИКИ						
Дождеприемник ДБ1 (В125) 2-78*36 торцевое прилегание (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 950*490* 100	Проем 780*360	100	120	11850/ 11650	
Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-78*36 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 950*490* 100	Проем 780*360	100	120	11850/ 11650	
Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-34*76 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 925*480* 100	Решетка 818*406	101	83	11750/ 11550	
Дождеприемник ДМ (С250) 2-80*60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 800*600* 100	Решетка 780*480	100	105	8800/ 8600	
Дождеприемник ДМ2 (С250) 2-34*76 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 940*515* 100	Решетка 820*400 *40	101	83	Под заказ	
Дождеприемник ДМ2 (С250) 2-31*49 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус 649*459* 91	Решетка 507*331 *40	91	58	7700/ 7500	

Дождеприемник ДБ 2 (В125) 1-60 (нагрузка 12,5 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø 840	Решетка Ø647	100	98	11450/ 11250	
Дождеприемник ДМ 2 (С250) 1-60 (нагрузка 25 тонн) ГОСТ 3634-2019	Корпус Ø 850	Решетка Ø645	100/ 88	104	12500/ 12300	
ЛЮКИ ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ						
Люк полимерно-песчаный квадратный тип Л (А30) (нагрузка 3 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус 660*660	Крышка 590*590	60/ 35	25	1250/ 1150	
Люк полимерно-песчаный квадратный тип Л (А15) (нагрузка 1,5 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус 650*650	Крышка 580*580	60/ 20	21	1150/ 900	
Люк полимерно-песчаный тип Л (А15) (нагрузка 1,5 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 576	60/ 20	18	1050/950	
Люк полимерно-песчаный тип Л (А30) (нагрузка 3 тонны) (серый, зеленый, красный, коричневый, черный)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 576	60/ 30	23	1250/ 1150	
Люк полимерно-песчаный тип С (нагрузка 7 тонн) (черный)	Корпус Ø 740	Крышка Ø 630	90/ 45	30	1650/ 1550	

Люк полимерно-песчаный тип С (нагрузка 12,5 тонн) (черный)	Корпус Ø 780	Крышка Ø 645	120/ 45	55	2070/ 1970	
Люк полимерно-песчаный тип Т (нагрузка 15 тонн) (черный)	Корпус Ø 770	Крышка Ø 630	120/ 60	50	2070/ 1970	
Люк полимерно-песчаный тип ТМ (С 250) (нагрузка 25 тонн) (черный)	Корпус Ø 770	Крышка Ø 630	120/ 80	75	2850/ 2700	
Люк полимерно-песчаный тип Л (А30) ГТС (нагрузка 3 тонны)	Корпус Ø 770	Крышка Ø 630	120/ 40	43	2450	
Люк полимерно-песчаный тип Т (С250) ГТС (нагрузка 12,5 тонны)	Корпус Ø 750	Крышка Ø 630	120/ 60	59	2750	

Также в продаже есть ГАЗОВЫЕ КОВЕРА (чугунные/полимерно-песчаные) и КОНСОЛИ КАБЕЛЬНЫЕ чугунные ГОСТ 8850-80